



Installation / Mobile

EB-X49	XGA	-	Q	3600	2400	16'000:1	1.48	1.77	-	x	-	-	1	o	-	-	-	-	37/28 dB	12'000	6'000	3J		A
EV-110	WXGA	-	L	2'200	1'100	2'500'000:1	1.38	2.19	-	x	-	-	1	x	-	-	-	x	34/22 dB	30'000	20'000	5J	EV-100	A
EV-115	WXGA	-	L	2'200	1'100	2'500'000:1	1.38	2.19	-	x	-	-	1	x	-	-	-	x	34/22 dB	30'000	20'000	5J	EV-105	A
EB-W70	WXGA	-	L	2000	1000	2 500 000:1	1.04	1.4	-	x	-	-	1	-	-	-	-	x	29/26 dB	20'000	12'000	2J oder 7500h		A
EB-W51	WXGA	-	Q	3500	2280	15'000:1	1.30	1.56	-	x	-	-	2	o	-	-	-	-	37/28 dB	12'000	6'000	2J		A
EB-W06	WXGA	-	Q	3700	2400	16'000:1	1.30	1.56	-	x	-	-	1	o	-	-	-	-	37/28 dB	12'000	6'000	2J		A
EB-W49	WXGA	-	Q	3800	2600	16'000:1	1.30	1.56	-	x	-	-	2	o	-	-	-	-	37/28 dB	17'000	8'000	3J		A
EB-1780W	WXGA	-	Q	3000	1900	10'000:1	1.04	1.26	-	x	-	-	1	x	-	-	-	-	39/30 dB	7'000	4'000	5J		A
EB-1795F	FullHD	-	Q	3200	1900	10'000:1	1.04	1.26	-	x	-	-	1	x	x	-	G	-	39/30 dB	7'000	4'000	5J		A
EB-982W	WXGA	-	Q	4200	2600	16'000:1	1.38	2.24	-	x	-	-	2	o	-	-	-	-	37/28 dB	17'000	6'500	5J	EB-980W	A
EB-U50	WUXGA	-	Q	3700	2400	16 000:1	1.38	1.68	-	x	-	-	2	x	-	-	-	x	34/22 dB	17'000	10'000	3		A
EB-992F	FullHD	-	Q	4000	2400	16'000:1	1.32	2.14	-	x	-	-	2	x	x	-	-	-	37/28 dB	17'000	6'500	5J	EB-990U	A
EB-FH52	FullHD	-	Q	4000	2400	16'000:1	1.32	2.14	-	x	-	-	2	x	x	-	-	-	37/28 dB	12'000	5'500	3J	EB-990U	A
EB-L260F	FullHD	-	L	4600	3200	2'500'000:1	1.32	2.12	-	x	-	2	-	x	x	-	-	x	37/28 dB	30'000	20'000	5J oder 12'000h	EB-L200F, EB-L250F	A
EB-L265F	FullHD	-	L	4600	3200	2'500'000:1	1.32	2.12	-	x	-	2	-	x	x	-	-	x	37/28 dB	30'000	20'000	5J oder 12'000h	EB-L200F, EB-L255F	A

Business und Desktop

EB-2250U	WUXGA	-	Q	5000	3800	15'000:1	1.38	2.28	-	x	-	-	2	o	-	-	-	-	39/29 dB	10'000	5'000	5J		A
EB-L520U	WUXGA	-	L	5200	4900	2'500'000:1	1.35	2.2	-	x	-	-	2	o	o	x	-	-	31/23 dB	20'000	30'000	3J	EB-L400U, EB-2255U	A
EB-L530U	WUXGA	-	L	5200	3640	2'500'000:1	1.35	2.2	-	x	x	-	2	x	x	x	-	-	31/23 dB	20'000	30'000	3J	EB-5530U	A
EB-L630U	WUXGA	-	L	6200	4340	2'500'000:1	1.35	2.2	-	x	x	-	2	x	x	x	-	-	38/27 dB	20'000	30'000	3J	EB-L610U, EB-L2265U	A
EB-L720U	WUXGA	-	L	7000	4900	2'500'000:1	1.35	2.2	-	x	-	-	2	o	o	x	-	-	39/27 dB	20'000	30'000	3J		A
EB-L730U	WUXGA	-	L	7000	4900	2'500'000:1	1.35	2.2	-	x	x	-	2	x	x	x	-	-	38/27 dB	20'000	30'000	3J	EB-G7900U	A
EB-L735U	WUXGA	-	L	7000	4900	2'500'000:1	1.35	2.2	-	x	x	-	2	x	x	x	-	-	38/27 dB	20'000	30'000	3J	EB-G7905U	A
EB-L570U	4K Enh.	x	L	5200	3640	2'500'000:1	1.35	2.2	-	x	x	-	2	o	o	x	-	-	31/23 dB	20000	30000	3J		A
EB-L770U	4K Enh.	x	L	7000	4900	2'500'000:1	1.35	2.2	-	x	x	-	2	o	o	x	-	-	38/27 dB	20000	30000	3J		A
EB-L775U	4K Enh.	x	L	7000	4900	2'500'000:1	1.35	2.2	-	x	x	-	2	o	o	x	-	-	38/27 dB	20000	30000	3J		A

Kurzdistanz

EB-L200SW	WXGA	-	L	3'800	2'660	2'500'000:1	0.48	0.65	-	x	-	-	2	x	x	-	-	-	37/28 dB	30'000	20'000	5J oder 12'000h		A
EB-L630SU	WUXGA	-	L	6'000	4'200	2'500'000:1	0.80	0.8	-	x	x	-	2	x	x	x	-	-	38/27 dB	30'000	20'000	3J		A
EB-L635SU	WUXGA	-	L	6'000	4'200	2'500'000:1	0.80	0.8	-	x	x	-	2	x	x	x	-	-	38/27 dB	30'000	20'000	3J		A

Bezeichnung	Auflösung	4K Enhancement	Lichtquelle (L=Lasur, Q=Quecksilberdampf Lampe)	Farbhelligkeit in Lumen (Normal)	Farbhelligkeit in Lumen (Eco)	Kontrast	Projektionsfaktor Minimum	Projektionsfaktor Maximum	Wechselobjektiv	Optik im Lieferumfang	Lens-Shift	HDMI Eingänge (HDCP2.2)	HDMI Eingänge (HDMI 1.4)	Wifi	WIDI/Miracast	HDBaseT	Interaktivität Pen	Interaktivität Finger	Signage Content Player	Lautstärke (Eco/Normal)	Leuchtmittellebensdauer in Stunden (Eco)	Leuchtmittellebensdauer in Stunden (Normal)	Garantie	Vergleichbar mit	Aktiv / Inaktiv
-------------	-----------	----------------	---	----------------------------------	-------------------------------	----------	---------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------------	------------	-------------------------	--------------------------	------	---------------	---------	--------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	--	---	----------	------------------	-----------------

Ultrakurzdistanz

EB-685W	WXGA	-	Q	3'500	2'900	14'000:1	0.28	0.28	-	x	-	-	3	o	-	-	-	-	-	35/30 dB	10'000	5'000	5J		A
EB-685Wi	WXGA	-	Q	3'500	2'900	14'000:1	0.28	0.28	-	x	-	-	3	o	-	-	x	-	-	35/30 dB	10'000	5'000	5J		A
EB-695Wi	WXGA	-	Q	3'500	2'900	14'000:1	0.28	0.28	-	x	-	-	3	o	-	-	x	x	-	35/30 dB	10'000	5'000	5J		A
EB-725Wi	WXGA	-	L	4'000	2'800	2'500'000:1	0.28	0.37	-	x	-	-	3	x	x	-	x	o	-	37/28 dB	30'000	20'000	5J oder 12'000h	EB-680Wi, EB-685Wi, EB-695Wi	A
EB-760W	WXGA	-	L	4'000	2'800	2'500'000:1	0.28	0.37	-	x	-	-	3	x	x	-	-	-	-	37/28 dB	30'000	20'000	5J oder 12'000h		A
EB-760Wi	WXGA	-	L	4'000	2'800	2'500'000:1	0.28	0.37	-	x	-	-	3	x	x	-	x	o	-	37/28 dB	30'000	20'000	5J oder 12'000h		A
EB-770F	FullHD	-	L	4'100	2'800	2'500'000:1	0.25	0.35	-	x	-	-	3	x	x	-	-	-	-	37/27 dB	30'000	20'000	5J oder 12'000h	EB-735F	A
EB-770Fi	FullHD	-	L	4'100	2'800	2'500'000:1	0.25	0.35	-	x	-	-	3	x	x	-	x	o	-	37/27 dB	30'000	20'000	5J oder 12'000h	EB-735Fi	A
EB-1485fi	FullHD	-	L	5'000	3'500	2'500'000:1	0.27	0.37	-	x	-	-	3	x	x	x	x	o	-	36/27 dB	30'000	20'000	5J oder 12'000h	EB-1470Ui, EB-1460Ui, EB-1450Ui	A
EB-800F	FullHD	-	L	5'000	3'500	2'500'000:1	0.27	0.37	-	x	-	-	3	o	o	-	-	-	x	36/27 dB	30'000	20'000	5J oder 12'000h	EB-700U	A
EB-805F	FullHD	-	L	5'000	3'500	2'500'000:1	0.27	0.37	-	x	-	-	3	o	o	-	-	-	x	36/27 dB	30'000	20'000	5J oder 12'000h	EB-700U	A

Large Venue

EB-PU1006W	WUXGA	x	L	6'000	4'200	2'500'000:1	0.35	10.12	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	35/30 dB	30'000	20'000	3J	EB-L1050U	A
EB-PU1007W	WUXGA	x	L	7'000	4'900	2'500'000:1	0.35	10.12	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	34/30 dB	30'000	20'000	3J	EB-L1070U	A
EB-PU1007B	WUXGA	x	L	7'000	4'900	2'500'000:1	0.35	10.12	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	34/30 dB	30'000	20'000	3J	EB-L1075U	A
EB-PU1008W	WUXGA	x	L	8'500	5'950	2'500'000:1	0.35	10.12	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	36/30 dB	30'000	20'000	3J	EB-L1490U	A
EB-PU1008B	WUXGA	x	L	8'500	5'950	2'500'000:1	0.35	10.12	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	36/30 dB	30'000	20'000	3J	EB-L1495U	A
EB-PU2010W	WUXGA	x	L	10'000	7'000	2'500'000:1	0.35	7.72	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	37/30 dB	30'000	20'000	3J	EB-L1100U	A
EB-PU2010B	WUXGA	x	L	10'000	7'000	2'500'000:1	0.35	7.72	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	37/30 dB	30'000	20'000	3J	EB-L1105U	A
EB-L1750U	WUXGA	x	L	15'000	10'500	2'500'000:1	1.57	2.56	x	x	x	1	-	o	-	x	-	-	-	40/30 dB	30'000	20'000	5J oder 20'000h		A
EB-L1755U	WUXGA	x	L	15'000	10'500	2'500'000:1	1.57	2.56	x	x	x	1	-	o	-	x	-	-	-	40/30 dB	30'000	20'000	5J oder 20'000h		A
EB-PU2113W	WUXGA	x	L	13'000	9'100	2'500'000:1	0.35	7.41	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	34/29 dB	30'000	20'000	3J		A
EB-PU2116W	WUXGA	x	L	16'000	11'200	2'500'000:1	0.35	7.41	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	38/34 dB	30'000	20'000	3J		A
EB-PU2213B	WUXGA	x	L	13'000	9'100	2'500'000:1	0.35	7.41	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	34/29 dB	30'000	20'000	3J		A
EB-PU2216B	WUXGA	x	L	16'000	11'200	2'500'000:1	0.35	7.41	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	38/34 dB	30'000	20'000	3J		A
EB-PU2120W	WUXGA	x	L	20'000	14'000	2'500'000:1	0.35	7.41	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	45/37 dB	30'000	20'000	3J		A
EB-PU2220B	WUXGA	x	L	20'000	14'000	2'500'000:1	0.35	7.41	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	45/37 dB	30'000	20'000	3J		A
EB-L30000U	WUXGA	x	L	30'000	20'000	2'500'000:1	-	-	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	49/41 dB	30'000	20'000	5J oder 20'000h	EB-L25000U	A
EB-L30002U	WUXGA	x	L	30'000	20'000	2'500'000:1	-	-	x	-	x	1	-	o	-	x	-	-	-	49/41 dB	30'000	20'000	5J oder 20'000h	EB-L25000U	A